

Urządzenia  
klimatyzacyjne



**Saunier Duval**  
Zawsze po Twojej stronie



## Zawsze idealny klimat

Urządzenia klimatyzacyjne  
**INWERTEROWE MONO**  
i **MULTI SPLIT**



**Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.**

# Efektywne i ekologiczne

Oferowane klimatyzatory ściennie SPLIT INVERTER pracują na najbardziej ekologicznym czynniku chłodniczym R32. Jego potencjał GWP jest trzykrotnie mniejszy od powszechnie stosowanego czynnika R410A.

Korzyści z zastosowania nowego czynnika są znaczące:

- Klasa energetyczna A++/A+,
- Niskie oddziaływanie na środowisko naturalne,
- Niskie zużycie energii (8% mniejsze niż w przypadku R410A).



## Funkcjonalność

Klimatyzatory ściennie SPLIT INVERTER posiadają funkcję chłodzenia, grzania i wentylatora. Stosowanie klimatyzacji pozwala również na redukcję wilgoci powietrza oraz usuwanie zanieczyszczeń (tj. pyłki i kurz). Urządzenia posiadają też następujące funkcje specjalne:

- Automatyczny wybór trybu chłodzenia lub grzania w zależności od temperatury,
- Funkcja LIGHT – podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej,
- Funkcja SLEEP – przystosowanie temperatury w czasie snu i zmniejszenie zużycia energii,
- Funkcja pionowego rozdziału powietrza, precyzyjny układ nawiewu sterowany za pomocą pilota,
- Funkcja TIMER – ustawienie czasu eksploatacji produktu,
- Funkcja TURBO – zwiększenie mocy w trybie chłodzenia lub ogrzewania,
- Funkcja I FEEL – pilot zdalnego sterowania pracuje, jako czujnik temperatury,
- Funkcja oszczędnościowa (8 stopni) – automatycznie regulowana praca w trybie grzania 8 stopni w trybie chłodzenia 27 stopni,
- Funkcja TEMP – wyświetlenie temperatury zadanej lub otoczenia,
- Funkcja zabezpieczenia dziecięcego.



# Klimatyzatory

## Klimatyzatory ściennie

### Klimatyzatory MONO SPLIT INWERTER, grzewczo-chłodzące

	Jedn.	SDH19-025NW	SDH19-035NW	SDH19-050NW	SDH19-065NW
Numer katalogowy		0010022715	0010022716	0010022717	0010022718
Jednostka wewnętrzna		19-025NWI	19-035NWI	19-050NWI	19-065NWI
Jednostka zewnętrzna		19-025NWO	17-035NWO	17-050NWO	17-065NWO
Zasilanie	V/Ph/Hz	230/1/50			
Katalogowa wydajność chłodnicza	kW	2,60	3,50	5,13	6,45
Min. - maks. wydajność chłodnicza	kW	0,50 - 3,35	0,80 - 3,70	1,20 - 6,20	2,00 - 8,20
Katalogowy pobór mocy	kW	0,805	1,085	0,158	1,95
Min. - maks. pobór mocy	kW	0,25-1,36	0,23-1,4	0,38-2,65	0,6-2,20
Pobór prądu	A	3,9	5	7	8,4
SEER		6,1	6,1	6,1	6,3
<b>Klasa energetyczna</b>		<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Katalogowa wydajność grzewcza	kW	2,8	3,67	5,28	6,45
Min. - maks. wydajność grzewcza	kW	0,50 - 3,50	0,90 - 3,80	1,20 - 6,60	2,00 - 8,50
Katalogowy pobór mocy	kW	0,755	0,99	1,42	1,735
Min. - maks. pobór mocy	kW	0,2-1,4	0,25-1,55	0,35-2,65	0,6-2,80
Katalogowy pobór prądu	A	3,4	4,5	6,3	8
SCOP		4	4	4	4
<b>Klasa energetyczna</b>		<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>
Maks. pobór prądu	A	6,3/6,9	7,2/7,7	10,8/12,0	13,04/13,48
<b>Jednostka wewnętrzna</b>					
Wydajność powietrza	m <sup>3</sup> /h	330/430/ 490/560	420/490/ 590/680	520/610/ 720/850	850/950/ 1150/1250
Wymiary dt. x wys. x gł.	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
<b>Jednostka zewnętrzna</b>					
Wydajność powietrza	m <sup>3</sup> /h	1 800	1 800	3 200	4 000
Wymiary dt. x wys. x gł.	mm	540x711x257	540x711x257	700x891x341	790x920x370



### Klimatyzatory MULTI SPLIT INWERTER, grzewczo-chłodzące

	Jedn.	SDH19-040W204	SDH19-052W205
Numer katalogowy		0010022749	0010022750
Jednostki wewnętrzne		19-020NWI	19-025NWI
Jednostka zewnętrzna		19-040MC2NO	19-050MC2NO
Zasilanie	V/Ph/Hz	230/1/50	
Katalogowa wydajność chłodnicza	kW	4,1	5,2
Wydajność jednostek wewnętrznych chłodzenie/grzanie	kW	2,1/2,6	2,6/2,8
Min. - maks. wydajność chłodnicza	kW	2,05 - 4,4	2,14 - 5,8
Katalogowy pobór mocy	kW	1,2	1,45
Min. - maks. pobór mocy	kW	0,5-2,55	0,5-2,55
Pobór prądu	A	5,5	7,2
SEER		6,1	6,3
<b>Klasa energetyczna</b>		<b>A++</b>	<b>A++</b>
Katalogowa wydajność grzewcza	kW	4,4	5,4
Min. - maks. wydajność grzewcza	kW	2,49 - 5,42	2,58 - 5,92
Katalogowy pobór mocy	kW	1,02	1,3
Min. - maks. pobór mocy	kW	0,58-2,7	0,58-2,7
Pobór prądu	A	7	7,4
SCOP (Umiar. / Ciepły / Chłodny)		4/5,1/3,1	4/5,1/3,1
<b>Klasa energetyczna</b>		<b>A+/A+++/B</b>	<b>A+/A+++/B</b>
<b>Jednostka wewnętrzna</b>			
Wydajność powietrza	m <sup>3</sup> /h	330/430/ 490/560	330/430/ 490/560
Wymiary dt. x wys. x gł.	mm	790x275x200	790x275x200
<b>Jednostka zewnętrzna</b>			
Wydajność powietrza	m <sup>3</sup> /h	2600	2600
Wymiary dt. x wys. x gł.	mm	899x596x378	899x596x378





# Klimatyzatory

## Klimatyzatory ściennie

### Klimatyzatory MULTI SPLIT INWERTER, grzewczo-chłodzące

Jedn.		SDH19-072W307		
Numer katalogowy		0010022753		
Jednostki wewnętrzne		19-020NWI	19-025NWI	19-025NWI
Jednostka zewnętrzna		19-070MC3NO		
Zasilanie	V/Ph/Hz	230/1/50		
Katalogowa wydajność chłodnicza	kW	7,1		
Wydajności jednostek wewnętrznych	kW	2,6	2,6	3,5
Min. - maks. wydajność chłodnicza	kW	2,29 - 8,5		
Katalogowy pobór mocy	kW	1,95		
Min. - maks. pobór mocy	kW	0,16 - 2,87		
Pobór prądu	A	11,3		
SEER		6,1		
<b>Klasa energetyczna</b>		<b>A++</b>		
Katalogowa wydajność grzewcza	kW	8,5		
Min. - maks. wydajność grzewcza	kW	3,66 - 8,79		
Katalogowy pobór mocy	kW	2,2		
Min. - maks. pobór mocy	kW	0,3 - 2,87		
Pobór prądu	A	11,3		
SCOP		4 / 5,1 / 3,1		
<b>Klasa energetyczna</b>		<b>A+ / A+++ / B</b>		
<b>Jednostka wewnętrzna</b>				
Wydajność powietrza	m <sup>3</sup> /h	330/430/490/560	330/430/490/560	330/430/490/560
Wymiary dł. x wys. x gł.	mm	790x275x200	790x275x200	790x275x200
<b>Jednostka zewnętrzna</b>				
Wydajność powietrza	m <sup>3</sup> /h	4 000		
Wymiary dł. x wys. x gł.	mm	1003x790x427		



### Klimatyzatory MULTI SPLIT INWERTER, grzewczo-chłodzące

Jedn.		SDH19-080W408			
Numer katalogowy		0010022759			
Jednostki wewnętrzne		19-020NWI	19-020NWI	19-020NWI	19-020NWI
Jednostka zewnętrzna		19-080MC4NO			
Zasilanie	V/Ph/Hz	230/1/50			
Katalogowa wydajność chłodnicza	kW	8,0			
Wydajności jednostek zewnętrznych	kW	2,3	2,3	2,3	3,1
Min. - maks. wydajność chłodnicza	kW	2,3-10,26			
Katalogowy pobór mocy	kW	2,3			
Min. - maks. pobór mocy	kW	0,25 - 3,58			
Pobór prądu	A	14,3			
SEER		6,1			
<b>Klasa energetyczna</b>		<b>A++</b>			
Katalogowa wydajność grzewcza	kW	9,5			
Min. - maks. wydajność grzewcza	kW	3,66 - 10,26			
Katalogowy pobór mocy	kW	2,65			
Min. - maks. pobór mocy	kW	0,35 - 3,58			
Pobór prądu	A	14,2			
SCOP		A+ / A+++ / B			
<b>Klasa energetyczna</b>		<b>A+ / A+++ / B</b>			
<b>Jednostka wewnętrzna</b>					
Wydajność powietrza	m <sup>3</sup> /h	330/430/ 490/560	330/430/ 490/560	330/430/ 490/560	330/430/ 490/560
Wymiary dł. x wys. x gł.	mm	790x275x200			
<b>Jednostka zewnętrzna</b>					
Wydajność powietrza	m <sup>3</sup> /h	4 000			
Wymiary dł. x wys. x gł.	mm	1003x790x427			



Chcesz ten folder w formie elektronicznej?  
Wejdź na stronę i pobierz na swoje urządzenie.



## Saunier Duval

tel.: + 48 22 323 01 80  
fax: + 48 22 323 01 13

infolinia: 801 80 66 66  
info@saunierduval.pl

[www.saunierduval.pl](http://www.saunierduval.pl)

KLIMATYZACJA. SD 2017.12. Z zastrzeżeniem zmian.



**Saunier Duval**  
Zawsze po Twojej stronie